

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 361450-2012 z dnia 2012-09-24 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Prudnik

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Chocim i Dębowiec. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni drogowych po budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z podziałem zadania na...

Termin składania ofert: 2012-10-09

---

**Prudnik: Odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Chocim i Dębowiec po budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik - Chocim - Dębowiec**

**Numer ogłoszenia: 415998 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** nieobowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 361450 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200

Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, faks 077 4363617.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Chocim i Dębowiec po budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik - Chocim - Dębowiec.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Chocim i Dębowiec. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni drogowych po budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z podziałem zadania na części: Część nr 1: - odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Chocim, Powierzchnia warstwy ścieralnej: 315, 00 m<sup>2</sup> Część nr 2: - odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Dębowiec, droga powiatowa Nr 1616 O i 1257 O. Powierzchnia warstwy ścieralnej: 1220, 00 m<sup>2</sup>. Zakres robót drogowych, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia: 1. Część nr 1 - odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Chocim w miejscu budowy kanalizacji sanitarnej, zakres robót: a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, b) wykorytowanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych i nowej nawierzchni w śladzie wykopu, c) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w śladzie wykopu, d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) o grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu (podbudowa pod ułożenie warstwy mineralno - bitumicznej) w śladzie wykopu, e) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z spoinowaniem - [315,00 m<sup>2</sup>]. 2. Część nr 2 - odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Dębowiec w miejscu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zakres robót: a) frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm- istniejącej warstwy ścieralnej w klinie odłamu wykopu, na szerokość 1 m [610,00 m<sup>2</sup> ], b) wycięcie uszkodzonych i frezowanych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, c) wykorytowanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych i nowej nawierzchni w śladzie wykopu, d) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w śladzie wykopu, e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) o grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu - (podbudowa pod ułożenie warstw mineralno - bitumicznych) w śladzie wykopu, f) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm - [610,00 m<sup>2</sup>] w śladzie wykopu, g) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości 4 cm w śladzie wykopu i na wyfrezowanej nawierzchni z spoinowaniem - [1220,00 m<sup>2</sup>]. 3. Materiały użyte do zabudowy winny spełniać wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury). 4. Zamawiający dokładnie wskaże w terenie miejsca przeznaczone do przeprowadzenia prac odtworzenia nawierzchni. 5. Zadaniem Wykonawcy zamówienia jest nawiązanie się do istniejącej niwelety drogi. 6. Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna być w budowywana rozładowarką wyposażona w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety drogi. Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się

